

Das neue Gefühl der Sicherheit



CS 6 T
OSS



Schaum/Wasser

- Hohes Löschvermögen mit 27 A, 233 B
- Automatische AufladeFunktion (AAF)
- Optisches StandortSignal (OSS)
- Geschlossenes System gegen Manipulationen
- Funktionelle und ästhetische Formgebung





Einfache Entnahme . . .

Der ISO GARD CS 6 T OSS

- Hohes Löschvermögen mit einem Rating von 27 A und 233 B beim ISO GARD CS 6 T OSS
- Einfachste Handhabung mit Automatischer AufladeFunktion (AAF)
- Optisches StandortSignal (OSS) zum einfachen Auffinden bei Dunkelheit und Rauchentwicklung
- Manipulationsschutz durch Abdeckung von Ventil, Schlauch, Armatur und Pistole in der multifunktionalen Halterung mit zusätzlichem Sicherungsband. Das Sicherungsband signalisiert bei Unversehrtheit sofort die Einsatzbereitschaft
- Ergonomisches und ästhetisches Design zur schnellen, einfachen und trotzdem sicheren Handhabung. „Der ISO GARD ist im Notfall dort, wo man ihn sucht.“

Technische Daten

Typ	CS 6 T OSS
Löschleistung in den Brandklassen A B	27 233
Löschmittel	TOTALON AB
Inhalt (in Liter)	6
Wurfweite ca (in m)	3-5
Treibmittel	Kohlendioxid
Höhe x Breite x Tiefe (in mm)	600 x 170 x 225
Gewicht (in kg)	12
Arbeitsbereich	0 C° bis +60 °C
Artikel-Nr.	822.129

Technische Änderungen vorbehalten.



Sicherungsstift ziehen



Pistole nach oben herausziehen
– Selbstaufladung –



Löschpistole betätigen

Regelmäßige Instandhaltung

Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist eine regelmäßige Instandhaltung, längstens nach 2 Jahren, durch einen Sachkundigen durchzuführen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.

COSMOS-Kundendiensttechniker sind entsprechend ausgebildet und verfügen über entsprechende Werkzeuge und Original-Ersatzteile.

COSMOS Feuerlöschgerätebau GmbH

Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (0 62 03) 20 07
Telefax (0 62 03) 12 172

E-Mail:
COSMOS@tycoint.com
Internet: www.cosmos-feuerloescher.de

