

Effizient löschen



Schäum

- Innenliegende Druckgaspatrone
- Hohe Löschleistung
- Optimierter Sprühstrahl



Wasser- und Schaumfeuerlöscher W 9 und S 6/9 T

mit innenliegender Druckgaspatrone

Funktion

Bei diesen COSMOS Wasser- und Schaumfeuerlöschern wird durch kurze Betätigung des Druckhebels eine Metallfolie der Druckgasflasche durchstoßen, so kann das Treibgas in den zunächst drucklosen Löschmittelbehälter einströmen. Durch erneute Betätigung des Druckhebels strömt das Löschmittel aus.

Schlauch und Löschdüse

Der flexible Schlauch mit der Löschdüse ermöglicht das zielgerichtete Vorgehen am Brandort und den effizienten Einsatz des Löschmittels. Die Löschdüse erzeugt einen fein verteilten Sprühstrahl, der die Löschleistung erhöht. Die Wurfweite bis zu 5 m erlaubt einen guten Sicherheitsabstand.



1. Sicherungsstift herausziehen



2. Ventil betätigen

Wirksamer Korrosionsschutz

Aus hochwertigen Stahlblechen gefertigt, verfügt der Löschbehälter oben über eine große, wartungsfreundliche Öffnung. Innen wird der Behälter durch eine geprüfte Polyethylen-Beschichtung geschützt. Außen erfolgt nach der Phosphatierung eine Polyester-Beschichtung von mindestens 60 µm. Der Boden wird durch einen schlagfesten Kunststoff-Fußring gegen Verkratzen und nachfolgender Korrosion geschützt.

Wasserlöscher W 9

Das Gerät mit dem umweltfreundlichen Löschmittel Wasser eignet sich besonders zum Ablöschen von Bränden an Papier, Holz sowie in Verwaltungsgebäuden.

Schaumlöscher S 6/9 T

Schaumlöscher optimieren das ursprüngliche Löschmittel Wasser. Über den kühlenden Effekt hinaus, wird durch die Verschäumung eine wesentliche Vergrößerung der Oberfläche des Löschmittels erreicht. Dies führt zu einer effektiveren Ablöschung des Brandgutes. Entsprechende Wasserschäden werden minimiert.

Besonders hohe Löschleistung, insbesondere in der Brandklasse A, erreichen die S 6/9 T-Geräte mit dem Löschmittel TOTALON AB. Diese Geräte eignen sich besonders in Verwaltungs-, Büro- und Schulgebäuden sowie in Geschäften, Hotels, Werkstätten und Krankenhäusern.

Regelmäßige Instandhaltung

Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist eine regelmäßige Instandhaltung, längstens nach 2 Jahren, durch einen Sachkundigen durchzuführen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.

COSMOS-Kundendiensttechniker sind entsprechend ausgebildet und verfügen über entsprechende Werkzeuge und Original-Ersatzteile.

Technische Daten

Typ	 S 6 T	 S 9 T
Löschmitteleinheiten	9	10
Löschleistung in den Brandklassen A	27	34
B	144	233
Inhalt (l)	6	9
Löschmittel	Schaumlösung TOTALON AB	
Spritzzeit ca. (s)	22	35
Arbeitsbereich (°C)	0 bis +60	0 bis +60
Höhe x Breite (mm)	580 x 260	540 x 270
Gewicht ca. (kg)	11	15
Artikelnummer	822.287	822.172

Technische Änderungen vorbehalten.

COSMOS Feuerlöschgerätebau GmbH

Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (0 62 03) 20 07
Telefax (0 62 03) 12 172

E-Mail:
COSMOS@tycoint.com
Internet: www.cosmos-feuerloescher.de

