

Das neue Gefühl der Sicherheit



CP 4 + 6
OSS



Pulver

- Höchstes Löschvermögen mit 55A, 233 B und C (CP 6)
- Automatische AufladeFunktion (AAF)
- Optisches StandortSignal (OSS)
- Geschlossenes System gegen Manipulationen



Der ISOGARD CP 4 und CP 6 OSS



Einfache Entnahme

- Höchstes Löschvermögen mit einem Rating von 55 A, 233 B und C (ISOGARD CP 6 OSS).
- Einfachste Handhabung mit Automatischer Aufladefunktion (AAF).
- Optisches StandortSignal (OSS) zum einfachen Auffinden bei Dunkelheit und Rauchentwicklung (optional).
- Manipulationsschutz durch Abdeckung von Ventil, Schlauch und Pistole in der multifunktionalen Halterung mit zusätzlichem Sicherungsband.
- Ergonomisches und ästhetisches Design zur schnellen, einfachen, intuitiven und trotzdem sicheren Handhabung. „Der ISOGARD ist im Notfall dort, wo man ihn sucht.“

Technische Daten

Typ		CP 4 OSS	CP 6 OSS
Löschleistung in den Brandklassen	A	27	55
	B	183	233
	C	ja	ja
Löschmitteleinheit (LE)		9	15
Inhalt		4 kg	6 kg
Wurfweite		ca. 5–8 m	ca. 5–8 m
Spritzzeit		ca. 12 sek.	ca. 18 Sek.
Arbeitstemperatur		–30 ° bis +60 °C	–30 ° bis +60 °C
Höhe x Breite x Tiefe (mm)		425 x 170 x 225	600 x 170 x 225
Gewicht (kg/mit Halterung)		8,4 kg	12
Artikel-Nr.		822.258	822.219

Technische Änderungen vorbehalten.



Sicherungsstift ziehen



Pistole nach oben herausziehen
– Selbstaufladung –



Löschpistole betätigen

Regelmäßige Instandhaltung

Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist eine regelmäßige Instandhaltung, längstens nach 2 Jahren, durch einen Sachkundigen durchzuführen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.

COSMOS-Kundendiensttechniker sind entsprechend ausgebildet und verfügen über entsprechende Werkzeuge und Original-Ersatzteile.

COSMOS
Feuerlöschgerätebau GmbH
 Industriestraße 13
 D-68526 Ladenburg
 Telefon (0 62 03) 20 07
 Telefax (0 62 03) 12172

E-Mail:
 COSMOS@tycoint.com
 Internet: www.cosmos-feuerloescher.de

